

Por: Mike Josiah



Métodos de Limpeza das Peças dos Cartuchos Laser

Componentes	Utilizado em	Recomendado	Não Recomendado
Cilindro/OPC	Todos	Pano livre de fiapos e álcool isopropílico	Outro tipo de álcool, ou flanelas
Rolo Magnético	HP	Pano livre de fiapos	Álcool isopropílico
Developer	Lexmark, Brother	Pano livre de fiapos	Álcool isopropílico
Roller	Samsung		ou flanelas
PCR	Todos	Limpador de PCR	Álcool isopropílico
PCR Uninet	Todos	Algodão ou Pano livre de fiapos e álcool isopropílico	Nu Finish, Cera automotiva
Fio de	Todos	Algodão com	Água, cremes
Wiper/ Doctor Blade	HP	Pano livre de fiapos	Qualquer tipo de produto químico
Doctor Blade (Metal)	Lexmark, Brother, Samsung	Algodão com álcool isopropílico, Acetona em alguns modelos. Veja instruções individuais.	Qualquer tipo de produto químico
Selos de Feltro	Todos	Ar Comprimido Aspirador	Qualquer tipo de produto químico
Selos Magnéticos	HP	Ar Comprimido - Aspirador	Qualquer tipo de produto químico
Peças Plásticas	Todos	Ar Comprimido Pano livre de fiapos	Qualquer tipo de produto químico
Contatos	Todos	Limpar com astes flexíveis e colocar uma nova graxa	Não utilizar flanelas